



## CUTTING & BENDING INSTRUCTIONS

### PURPOSE:

These instructions explain the proper method for cutting and bending the SolEmber™ barrier to create clean corner transitions or directional changes without damaging the screen material.

### REQUIRED TOOLS:

- Tin Snips
- Flat Workspace
- Straight-edge ruler or a length of straight lumber

### CUTTING INSTRUCTIONS:

1. Identify the bend location on the SolEmber™ barrier panel where a directional change is needed.
2. Using tin snips, carefully cut through the solid rail ONLY, at the intended bend point. The cut should go completely through the rail to allow a clean bend.  
Do NOT cut into or damage the screen material.

### BENDING INSTRUCTIONS

1. After cutting the rail, lay the SolEmber panel flat on a work surface.
2. Position a straight-edge ruler or a straight piece of lumber along the intended bend line.
3. Hold the straight edge firmly and bend the screen upward, away from the flat surface, along the newly cut line.
4. Continue bending slowly and evenly until you achieve a crisp 90° angle.

The cut in the rail will allow the screen to fold cleanly without distortion.

### NOTES

- ❖ Handle with care to avoid creasing areas outside the intended bend point.
- ❖ Ensure the bend is fully seated along the length of the mesh to maintain a clean and professional appearance during installation.



## INSTRUCCIONES PARA CORTE Y DOBLADO

### PROPÓSITO:

Estas instrucciones explican cómo cortar y doblar correctamente la barrera SolEmber™ para crear esquinas limpias o cambios de dirección, sin dañar la malla.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Tijeras para lámina
- Superficie de trabajo plana
- Regla recta o un tramo de madera recta

### INSTRUCCIONES DE CORTE:

1. Identifica el punto del panel SolEmber™ donde se necesita hacer el doblar para cambiar de dirección.
2. Con las tijeras para lámina, corta ÚNICAMENTE el riel sólido en el punto donde irá el doblar.
3. El corte debe atravesar completamente el riel para permitir un doblar limpio.  
No cortes ni dañes la malla.

### INSTRUCCIONES DE DOBLADO

1. Después de cortar el riel, coloca el panel SolEmber™ sobre una superficie plana.
2. Coloca una regla recta o un pedazo de madera recta alineado con la línea del doblar.
3. Sujeta firmemente la regla o la madera y dobla la malla hacia arriba, alejándola de la superficie, siguiendo la línea de corte.
4. Dobla de manera lenta y pareja hasta lograr un ángulo firme de 90°. El corte en el riel permitirá que la malla se doble de forma limpia, sin deformarse.

### NOTAS IMPORTANTES:

- ❖ Maneja el material con cuidado para evitar que se marque o se doble fuera del punto indicado.
- ❖ Asegúrate de que el doblar quede bien asentado a lo largo de toda la malla para mantener una apariencia limpia y profesional durante la instalación.